Spec Sheet

Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 2.0 4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

StarTech ID: ST4200USBM

Este resistente concentrador industrial USB se puede instalar en la pared o sobre un riel DIN y brindar un fácil acceso a sus 4 puertos USB hembra, proporcionando un área de trabajo, una sala de servidores, o un entorno industrial con conectividad USB 2.0. Con soporte USB 2.0 de alta velocidad y tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, este concentrador USB de 4 puertos también es compatible con las especificaciones USB 1.1 y se puede alimentar a través del bus USB del ordenador host, o autoalimentarse mediante un conector de 3 cables del bloque de terminales (7-24V).

Aplicaciones

- Para usar en entornos donde el concentrador USB debe estar firmemente ajustado a una superficie, como una pared o debajo de un escritorio
- Ideal para entornos sujetos a importantes variaciones de temperatura o susceptibles a sufrir daños físicos como, por ejemplo, una fábrica

Características

- Compatible con USB 2.0 de alta velocidad – soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Soporte para diversos métodos de montaje (en Pared/Superficie y riel DIN)
- Estructura de metal
- Conector de alimentación externo opcional
- Incluye cable host USB de 2 metros

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 2.0
Estándares Industriales	USB 2.0
Puertos Externos	1 - Bloque de Terminales (3 Cables)
Puertos Externos	1 - USB B (4 pin) Hembra
Puertos Externos	4 - USB A (4 pin) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
MTBF	193,317.8 Hours
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requerimientos del Sistema y Cables	Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	114.5 mm [4.5 in]
Ancho del Producto	57.3 mm [2.3 in]
Altura del Producto	26.3 mm [1 in]
Peso del Producto	410 g [14.5 oz]
Indicadores LED	1 - Encendido
Adaptador de Corriente Incluido	Bloque de terminales
Tensión de Entrada	7 ~ 24 DC
Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 kg [0.9 lb]
Incluido en la Caja	1 - Cable USB
Incluido en la Caja	1 - Rieles de Montaje DIN
Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 2.0
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant Available